

# TAP100

## PUNTO DE ACCESO Wi-Fi

El TAP100 es el primer punto de acceso de Teltonika Networks, perfecto para reforzar la cobertura Wi-Fi en pequeñas empresas y espacios comerciales. Este punto de acceso PoE-in puede ser alimentado por dispositivos PoE activos a través de su puerto RJ45 y fue diseñado pensando en la simplicidad y facilidad de instalación.



### PoE-IN

Puede alimentarse mediante dispositivos PoE activos a través del puerto RJ45

### DISEÑO ELEGANTE

Carcasa de plástico estabilizado a los rayos UV que se integra en su entorno

### FÁCIL INSTALACIÓN

Soporte de montaje integrado para facilitar la instalación en el techo

### RMS MANAGEMENT

Acceso gratuito a RMS Management durante 24 meses



# RMS COMPATIBLE CON TAP100

SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA

MANAGEMENT

ALERTAS

CONFIGURACIÓN

ACCESO

FOTA

# CARACTERÍSTICAS CLAVE

## HARDWARE

CPU	MediaTek MIPS 24Kc 580 MHz
Flash storage	16 MB, SPI Flash
RAM	RAM 64 MB, DDR2
Opciones de energía	RJ45, PoE, 44.0 – 57.0 V
Estándares PoW	802.3af PoE Clase 1
Antenas	2 x internas para Wi-Fi de 2,4 GHz
Ethernet	1 puerto RJ45, 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
Luces LED de estado	1 x LED de encendido (se puede apagar desde la web-UI)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 75 °C
Carcasa	Plástico estabilizado UV, soporte de montaje AP (para montaje en techo)
Dimensiones	Ø 158 mm x 30 mm
Peso	190 g

## SOFTWARE

Sistema operativo	RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt)
Protocolos de red	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH, DHCP client, SNMP
Monitoreo y Gestión	WEB UI, FOTA, SSH, SNMP, JSON-RPC, RMS
Seguridad	Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, Radius, bloqueo de IP e intentos de inicio de sesión, VLAN

